

aliplast[®]
aluminium systems

www.aliplast.com



»

Aliver 2000+

aliplast

member of



CORIALIS

core innovative aluminium integrated solutions



Aliver 2000+



>> Omschrijving:

De reeks ALIVER2000+ is een verandadak-systeem met thermische onderbreking voor het bouwen van veranda's en koepels met een grotere overspanning. Dit is de meest courante reeks voor verandadaken. In deze reeks is het mogelijk om naar buiten openklappende dakramen in te bouwen voor verluchting of rookafvoer bij brand.

>> Toepassingen:

- De toepassing van deze reeks situeert zich voornamelijk in de privésector.
- Lichtstraten en -koepels, veranda's.

>> Materiaal:

Aluminium:

- Legering Al MgSi 05 - F22
- EN AW-6060 / EN AW-6063 (volgens NBN EN 573-3)
- T5-T66 (volgens NBN EN 515)
- Mechanische kernmerken (NBN EN 755-2)

Toleranties:

- Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens NBN EN 12020-2)

Dichtingen:

- EPDM (volgens NBN EN 12365)
- Getest en gehomologeerd in het kader van een kunstmatige verouderingstest van "plexiglas" gecombineerd met ge vulkaniseerde rubber

Thermische onderbreking:

- Polyamide (PA 6.6.25) strippen versterkt met 25 % glasvezel met draadlijm die een technische goedkeuring dragen (ATG/H 726)

>> Oppervlaktebehandeling:

Lakken:

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.
- Metallic Structuurlak: Derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.
- Life Colours: Matte structuurlakken
- Houtstructuur: Kleurengamma met het uitzicht van echt hout
- Metal effects: Kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) herproduceert
- Lakanodisatie: De kwaliteiten van een uitmuntende lak en de "look" van een anodisatieproces

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig garantie-certificaat.

Anodisatie:

- In natuurkleur of bronskleur met het kwaliteitslabel E.W.A./EURAS-QUALANOD.

>> Thermische onderbreking:

De profielen zijn voorzien van een thermische onderbreking bestaande uit glasvezel versterkte polyamide-strips die door middel van speciale technieken geklemd worden in de 2 profielhelften. Deze strips zijn voorzien van een lijmdraad die een extra afdichting garanderen.

>> Bijzondere kenmerken:

- Mogelijkheid tot VICTORIAN look.
- In deze reeks bestaat de mogelijkheid om de goot- en de liggerprofielen te verstevigen.
- Beglazing: enkel of dubbel glas
- Polycarbonaatplaten (16, 20, 25 en 32mm)
- Sandwichpanelen (20 mm)